

kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Kompaktowe urządzenie do mechanicznego czyszczenia na mokro podłóg twardych. Szczotka tarczowa pozwala osiągnąć wydajność do 1600 m²/h. Szorowarka przeznaczona do ekonomicznego czyszczenia zachowawczego, zasadniczego jak również do pielęgnacji powierzchni do 800 m². Zasilanie sieciowe.

Wyposażenie standardowe::

- Szczotka tarczowa
- System zbiornik w zbiorniku
- Zasilanie sieciowe

Nr katalogowy:: 1.515-151.0



Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	400
Szerokość odsysania (mm)	770
Moc (W)	maks. 1580
Pojemność baterii (Ah)	-
Napięcie (baterie) (V)	-
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	25/25
Nacisk szczotki (g/cm ²)	35
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	200
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	1600
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie (V)	230
Ciężar (kg)	61
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	800x575x830

kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Szczegóły

Opis

Szorowarka BD 40/25 C przeznaczona do małych powierzchni, wyposażona w system wspomagający obsługę EASY. To bardzo krótkie urządzenie posiada niewielki promień skrętu, co bezpośrednio przekłada się na jego obsługę. BD 40/25 C wyposażono w szczotkę tarczową o szerokości 400 mm, a belki ssące w dwustronne listwy - dla wydłużenia żywotności. Urządzenie charakteryzuje się niskim poziomem hałasu w trakcie pracy, łatwo ją utrzymać w należytej czystości.

Zastosowanie

BD 40/25 C idealnie spisuje się w czyszczeniu zasadniczym, zachowawczym, a także polerowaniu podłóg twardych. Ekonomiczne zastosowanie ma miejsce na powierzchniach od 200 do 800 m². Szorowarką można czyścić podłogi gładkie, a także strukturalne. Na marmurze i lastryko można zastosować krystalizację. Przy czyszczeniu parkietu należy niezwłocznie odessać wodę (nie stosować metody dwóch przejść). Linoleum można czyścić jak PCV. W przypadku ciężkich zabrudzeń, polerowania lub krystalizacji konieczne jest specjalne wyposażenie dodatkowe.

Cechy i zalety

Zasilanie sieciowe Czyszczenie bez ograniczeń czasowych. Wymiana szczotek bardzo łatwa do wykonania bez narzędzi. Kółko transportowe umieszczone pod głowicą szczotkową dla ułatwienia transportu urządzenia. Easy system ułatwiający obsługę urządzenia. Belki ssące - do osobnego zamówienia do wyboru w zależności od rodzaju powierzchni proste lub łukowe. Kompaktowe wymiary dzięki którym można wyczyścić nawet zastawione małe powierzchnie. Zbiornik wody czystej i brudnej, każdy po 25 litrów.

kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Opcjonalne wyposażenie

Belki ssące, kompletne

Belka ssąca prosta, 770 mm

Belka ssąca prosta, długość 770 mm, bez rolek

Nr katalogowy: 4.777-300.0



Belka ssąca kompletna prosta, 435 mm

Belka ssąca kompletna prosta, długość 435 mm, olejoodporna

Nr katalogowy: 4.777-322.0



Listwy do belek - dwustronne

Listwy ssące do belek niebieskie, 2 szt

Standardowa listwa ssąca, niebieska, długość 790 mm, 2 szt

Nr katalogowy: 6.273-253.0



Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt

Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt, długość 790 mm, olejoodporne

Nr katalogowy: 6.273-254.0



Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt

Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt, długość 790 mm, bezsmugowe, olejoodporne

Nr katalogowy: 6.273-262.0



kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Pady

Pady czarne, 385 mm

Pady twarde. Średnica 385 mm, czarne. Ilość: 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-789.0



Pady zielone, 385 mm

Pady średnio twarde o średnicy 385 mm. Kolor: zielony. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-790.0



Pady czerwone, 385 mm

Pady miękkie o średnicy 385 mm. Czerwone. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy: 6.369-791.0



Pady diamentowe

Diamentowe pady brązowe, 385 mm

Diamentowe pady brązowe, średnica 385 mm, w opakowaniu 5 szt. Renowacja zniszczonych podłóg wapiennych.

Nr katalogowy: 6.371-187.0



Diamentowe pady fioletowe, 385 mm

Diamentowe pady fioletowe, średnica 385 mm, w opakowaniu 5 szt. Końcowa renowacja i polerowanie podłóg wapiennych.

Nr katalogowy: 6.371-188.0



kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry

Średnica: 385 mm, 5 szt w zestawie, białe.

Nr katalogowy: 6.371-078.0



Szczotki tarczowe do BD

Szczotka tarczowa, standard

Szczotka średnio twarda. Średnica 385 mm, czerwona.

Nr katalogowy: 6.906-346.0



Nr katalogowy: 6.907-151.0



Szczotka tarczowa twarda

Twarda szczotka tarczowa o średnicy 385 mm. Czarna.

Nr katalogowy: 6.906-491.0



Szczotka tarczowa miękka

Miękka szczotka o średnicy 385 mm.

Nr katalogowy: 6.906-492.0



kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Szczotki tarczowe do BD

Szczotka tarczowa miękka

Szczotka tarczowa miękka o średnicy 385 mm, biała.

Nr katalogowy: 6.906-752.0



Nr katalogowy: 6.907-152.0



Nr katalogowy: 6.907-153.0



Szczotka tarczowa, bardzo miękka

Nr katalogowy: 6.907-154.0



Talerze napędowe do padów

Talerz napędowy padów, 385 mm

Talerz napędowy padów, średnica 385 mm

Nr katalogowy: 6.906-964.0



kompaktowe

BD 40/25 C Ep



Talerze napędowe do padów

Nr katalogowy: 6.907-150.0



Wyposażenie pozostałe

Wąż ssący z ssawką szczelinową

Wąż ssący z ssawką szczelinową, do odsysania wody z kątów lub zbiorników (np. zamrażarek). Długość 3,25 m.

Nr katalogowy: 4.444-015.0



Wąż do napełnianie zbiornika

Ułatwia napełnianie zbiornika wodą.

Nr katalogowy: 6.389-524.0



Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy: 6.647-022.0



Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii

Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy: 2.641-811.0

