

kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



Kompaktowe urządzenie do mechanicznego czyszczenia na mokro podłóg twardych. System szczotek walcowych pozwala osiągnąć wydajność do 1600 m<sup>2</sup>/h. Szorowarka przeznaczona do ekonomicznego czyszczenia zachowawczego, zasadniczego jak również do pielęgnacji powierzchni do 800 m<sup>2</sup>. Zasilanie bateryjne.

### Wyposażenie standardowe::

- Szczotka walcowa
- System zbiornik w zbiorniku

Nr katalogowy:: 1.515-201.0



### Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	400
Szerokość odsysania (mm)	770
Moc (W)	1200
Pojemność baterii	-
Napięcie (baterie) (V)	24
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	25/25
Nacisk szczotki (g/cm <sup>2</sup> )	250
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	1350
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	1600
Częstotliwość (Hz)	-
Napięcie (V)	-
Ciężar (kg)	55
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	800x575x830

kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



---

### Szczegóły

#### Opis

Szorowarka BR 40/25 C przeznaczona do małych powierzchni, wyposażona w system wspomagający obsługę EASY. To bardzo krótkie urządzenie posiada niewielki promień skrętu, co bezpośrednio przekłada się na jego obsługę. BR 40/25 C wyposażono w szczotki walcowe o szerokości 400 mm, a belki ssące w dwustronne listwy - dla wydłużenia żywotności. Urządzenie charakteryzuje się niskim poziomem hałasu w trakcie pracy, łatwo ją utrzymać w należytej czystości.

---

#### Zastosowanie

BR 40/25 C idealnie spisuje się w czyszczeniu zasadniczym, zachowawczym, a także polerowaniu podłóg twardych. Ekonomiczne zastosowanie ma miejsce na powierzchniach od 200 do 800 m<sup>2</sup>. Szorowarką można czyścić podłogi gładkie, a także strukturalne. Na marmurze i lastryko można zastosować krystalizację. Przy czyszczeniu parkietu należy niezwłocznie odessać wodę (nie stosować metody dwóch przejść). Linoleum można czyścić jak PCV. W przypadku ciężkich zabrudzeń, polerowania lub krystalizacji konieczne jest specjalne wyposażenie dodatkowe.

---

#### Cechy i zalety

Zasilanie bateryjne niezależność od zasilania sieciowego. Wymiana szczotek bardzo łatwa do wykonania bez narzędzi. Kółko transportowe umieszczone pod głowicą szczotkową dla ułatwienia transportu urządzenia. Easy system ułatwiający obsługę urządzenia. Belki ssące - do osobnego zamówienia do wyboru w zależności od rodzaju powierzchni proste lub łukowe. Kompaktowe wymiary dzięki którym można wyczyścić nawet zastawione małe powierzchnie. Zbiornik wody czystej i brudnej, każdy po 25 litrów.

---

kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Opcjonalne wyposażenie

#### Belki ssące, kompletne

##### Belka ssąca prosta, 770 mm

Belka ssąca prosta, długość 770 mm, bez rolek

Nr katalogowy: 4.777-300.0



#### Listwy do belek - dwustronne

##### Listwy ssące do belek niebieskie, 2 szt

Standardowa listwa ssąca, niebieska, długość 790 mm, 2 szt

Nr katalogowy: 6.273-253.0



##### Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt

Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt, długość 790 mm, olejoodporne

Nr katalogowy: 6.273-254.0



##### Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt

Listwy ssące do belek brązowe, 2 szt, długość 790 mm, bezsmugowe, olejoodporne

Nr katalogowy: 6.273-262.0



#### Mikrofibra

##### Mikrowłókno wałek kompletny

Nr katalogowy: 4.114-004.0



kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Pady walcowe

#### Pady walcowe - żółte

Miękkie pady walcowe, żółte, zakładane na wałek napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm

Nr katalogowy: 6.369-724.0



#### Pady walcowe - zielone

Twarde pady walcowe, zielone. Montowane na wałku napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy: 6.369-725.0



#### Pady walcowe - czerwone

Pady średnio twarde, czerwone. Montowane na wałku napędowym o długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy: 6.369-726.0



### Szczotki walcowe do BR

#### Szczotka walcowa czerwona, 400 mm

Szczotka walcowa czerwona, średni poziom twardości, długość 400 mm, wraz z urządzeniem 2 szt. w standardzie

Nr katalogowy: 4.762-458.0



#### Szczotka walcowa biała, 400 mm

Szczotka walcowa biała, miękka, długość 400 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy: 4.762-250.0



kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Szczotki walcowe do BR

#### Szczotka walcowa pomarańczowa, 400 mm

Szczotka walcowa pomarańczowa, wysoka-niska, długość 400 mm. Z włosiem z polipropylenu o różnej długości, dla polepszenia efektu czyszczenia na nierównym podłożu. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy: 4.762-251.0



#### Szczotka walcowa zielona, 400 mm

Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy: 4.762-252.0



#### Szczotka walcowa naturalna, 400 mm

Szczotka walcowa naturalna, miękka, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy: 4.762-274.0



#### Walzenb\_rste

Nr katalogowy: 4.762-481.0



### Wałki napędowe do padów

#### Walek napędowy do padów

Długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy: 4.762-228.0



kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Wyposażenie pozostałe

#### Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii

Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy: 2.641-811.0



#### Wąż ssący z ssawką szczelinową

Wąż ssący z ssawką szczelinową, do odsysania wody z kątów lub zbiorników (np. zamrażarek). Długość 3,25 m.

Nr katalogowy: 4.444-015.0



#### Wąż do napełnianie zbiornika

Ułatwia napełnianie zbiornika wodą.

Nr katalogowy: 6.389-524.0

