

Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe z podgrzewaniem wody klasy kompakt. Łatwe w obsłudze dzięki przejrzystemu menu (jedno pokrętko) oraz podwoziu ze zintegrowanymi zbiornikami.

Wyposażenie standardowe::

- Pistolet spryskujący z wkładką Soft
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Lanca spryskująca 1050 mm
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- Kontrola ciśnienia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
- Servo Control



Nr katalogowy:: 1.173-601.0

Dane techniczne

Zasilacz (~V/Hz)	3/400/50
Wydajność tłoczenia (l/h)	300-650
Ciśnienie (bar/MPa)	30-160/3-16
Maks. temperatura (°C)	maks. 155-maks. 80
Moc przyłącza (kW)	4,5
Zużycie paliwa (kg/h)	3,7
Zbiornik paliwa (l)	16
Ciężar (kg)	94
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	940x600x740
Zbiornik na detergent (l)	8

Zastosowanie

Doskonale sprawdza się w niewielkich przedsiębiorstwach przemysłowych do mycia pojazdów czy w warsztatach.

Cechy i zalety

Przejrzysty panel kontrolny umieszczony centralnie na urządzeniu jest zawsze w zasięgu wzroku operatora. Wszystkie lampki kontrole są wyraźnie widoczne, a wskaźniki LED pokazują status najważniejszych funkcji urządzenia. Jedno pokrętko operacyjne służące do włączania/wyłączania urządzenia, pracy przy pomocy ciepłej/zimnej wody oraz regulacji temperatury. Easy Press. Pistolet spryskujący z wkładką Soft jest łatwy i komfortowy w użyciu, gdyż nie wymaga dużej siły nacisku na spust ze strony operatora. Dodatkowo wydajność tłoczenia i ciśnienie można regulować bezpośrednio na pistolecie spryskującym. Monitoring temperatury spalin: czujnik temperatury spalin wyłącza silnik, gdy temperatura przekroczy 300 °C, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo użytkownika. System tłumienia drgań SDS. Redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Podwozie wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi zbiornikami: 16-litrowym paliwa i 8-litrowym środka czyszczącego. Wielofunkcyjna, odporna na korozję, uderzenia i wstrząsy obudowa. Poręczny schowek. Narzędzia i wyposażenie można bezpiecznie przechowywać pod pokrywą urządzenia.

Opcjonalne wyposażenie

Adaptory do lanc spryskujących

Adapter do lancy z regulatorem ciśnienia

do mocowania wyposażenia przy lancy, M 24/18x1,5

Nr katalogowy: 4.762-075.0



Bębny na węże

Automatyczny bęben na wąż

Bęben do montażu na ścianie, z automatem zwijania. Bez węża wysokociśnieniowego. System łączenia Kärcher plug-in.

Nr katalogowy: 2.639-919.0



Zestaw do montowania bębna do ściany

Zestaw do montowania bębna do ściany.

Nr katalogowy: 2.639-931.0



Bęben na wąż

Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).

Nr katalogowy: 6.391-421.0



Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy

Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.

Nr katalogowy: 2.641-866.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Bębny na węże

Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie

Do zastosowania razem z automatycznym bębniem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0

Nr katalogowy: 2.641-867.0



Becher-Schaumlanze

Lanca do piany

Nr katalogowy: 6.394-668.0



Zbiornik 1L

Dodatkowy 1-litrowy zbiornik na środek czyszczący, do szybkiej wymiany detergentu, do zastosowania razem z lancą pianową 6.394-668.0

Nr katalogowy: 6.414-954.0



Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek

Zczka montaowy

Nr katalogowy: 2.641-740.0



Doppelstrahlrohr

Podwójna lanca spryskująca

Nr katalogowy: 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Dysza rotacyjna

przełączana na płaski strumień wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 4.763-956.0



Dystanse do lanc spryskujących

Dystans do lanc spryskujących

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy czyszczeniu opon, karoserii. Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy. Posiada śrubowe złącze do dysz.

Nr katalogowy: 5.394-294.0



Dysze ciśnieniowe 0°

HD-Düse Spritzwinkel 0°

Nr katalogowy: 2.884-533.0



Dysze do czyszczenia rur

Dysza do rur

Z gwintem wewnętrznym. Strumienie ustawione w różnych kierunkach ułatwiają udrożnienie zatkanych rur i odpływów w sposób przyjazny dla środowiska. Ciśnienie wody sprawia, że dysza samoczynnie przesuwa się wгłęb rury, a za nią wąż wysokociśnieniowy. 4 rotacyjne strumienie.

Nr katalogowy: 6.415-428.0



Dysze do zestawów Inno/Easy

Zestaw dysz do systemów Inno i Easy

Dysze są konieczne do aplikacji piany poprzez systemy Inno lub Easy. Dobór dysz zależy od klasy urządzenia, a co za tym idzie wydajności tłoczenia wody.

Nr katalogowy: 2.640-687.0



Dysze parowe

Dysza parowa tylko do wymiany 40045

Nr katalogowy: 2.885-046.0



Dysza parowa z paskim strumieniem

Strumień płaski (50°) do czyszczenia jak również do odtajania w trybie pracy z parą, np. odtajanie piasku i żwiru, usuwanie lodu z szalunków, usuwanie konserwacji z pojazdów.

Nr katalogowy: 4.766-023.0



Dysze Power 15°

Dysza Power 15°

Płaski strumień do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-388.0



Dysze rotacyjne - nieprzełączane

Dysza rotacyjna

04, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.763-252.0



Dysze rotacyjne - przełączane

Dysza rotacyjna

Przełączana na zasysanie środka czyszczącego (niskie ciśnienie).

Nr katalogowy: 4.763-950.0



Dysze z borokarbidu

Dysza z borokarbidu D6

Dysza wykonana z bardzo twardego materiału (9,5 w skali Mohsa) - węglika boru

Nr katalogowy: 6.415-084.0



Elementy łączące

Złącze

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłącze 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Nr katalogowy: 4.403-002.0



Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.

Nr katalogowy: 4.401-091.0



Filtry wody

Filtr wody

Montowany na wejściu do urządzenia. Filtruje cząstki brudu do wielkości 80 µm.

Nr katalogowy: 4.730-102.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Flexibles Strahlrohr

Lanca elastyczny

Nr katalogowy: 6.394-654.0



FR 30 Me - czyszczenie powierzchni płaskich

FR 30 Me

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.

Nr katalogowy: 2.640-355.0



Głowice czyszczące

HKF 50

Wewnętrzne czyszczenie beczek i wnętrza zbiorników wysokim ciśnieniem. Dla otworów od 50 mm i większych. Przyłącz bezpośrednio do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher. Napędzana silnikiem elektrycznym. Praca w pionie i w poziomie. Wykonana z mosiądzu.

Nr katalogowy: 3.631-039.0



HP 40° nozzle

HD-Düse Spritzwinkel 40°

Nr katalogowy: 2.884-522.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Kosze ssawne

Kosz ssawny

Z mosiężnym zaworem zwrotnym.

Nr katalogowy: 4.730-012.0



Kosz ssawny

Bez mosiężnego zaworu zwrotnego

Nr katalogowy: 4.730-019.0



Filtr wody

Nr katalogowy: 6.414-956.0



Kulowy uchwyt dysz

Kulowy uchwyt dyszy

Bezstopniowa zmiana ze strumienia punktowego na płaski. Przez nakrętkę radełkową zmiana na strumień niskociśnieniowy dla zasysania środka czyszczącego. Bez dyszy.

Nr katalogowy: 4.764-012.0



Lanca do czyszczenia WC

Lanca do czyszczenia WC

Lanca z dyszą. Specjalnie ukształtowana do czyszczenia WC. Stal szlachetna.

Nr katalogowy: 4.760-073.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Lanca do podwozi

Lanca do podwozi

Dla efektywnego i wygodnego czyszczenia podwozi i błotników kół. Zamocowane rolki ułatwiają mycie. Wykonana ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 4.760-245.0



Lance spryskujące

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-667.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-660.0



Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-664.0



Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-663.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-661.0



Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-662.0



Lance z regulacją ciśnienia

Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia przy lancy z wbudowanym manometrem. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia

Nr katalogowy: 4.760-230.0



Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca spryskująca z wbudowanym manometrem do bezstopniowej regulacji ciśnienia na lancy. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.760-362.0



Lebensmittelausführung

Wąż wysokociśnieniowy, wersja dla strefy środków spożywczych

15 m, ID 6, 155°C, 250 bar

Nr katalogowy: 6.391-654.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Longlife 400

Wąż wysokociśnieniowy, Longlife 400

10 m, ID 6, 155°C, 400 bar

Nr katalogowy: 6.391-882.0



Longlife 400 screwed both sides

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.390-178.0



Longlife food industry version

Nr katalogowy: 6.391-888.0



Nasadzana szczotka do mycia

Szczotka do mycia

Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z możliwością montażu bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy: 4.762-016.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Oslony na dyszę

Zabezpieczenie dyszy

Wykonane z gumy.

Nr katalogowy: 5.394-059.0



Piaskowanie w strumieniu wody

Dysze do piaskowania

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0. ID 40.

Nr katalogowy: 2.637-900.0



Pistolety Easy Press

Pistolet z Servopress

Nr katalogowy: 4.775-526.0



Pistolety spryskujące Softgrip z Servopress

Pistolet Easy Press

Pistolet z ułatwiającym nacisk na spust systemem Easy Press, oraz ergonomiczną rękojeścią dla wygodnej pracy.

Nr katalogowy: 4.775-463.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Power nozzle 25°

Dysza Power 25°

Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-397.0



Rury wydechowe

Króciec wylotowy spalin 200 mm

Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej

Nr katalogowy: 4.656-080.0



Króciec wylotowy spalin 150 mm

Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej

Nr katalogowy: 4.656-149.0



Spezielle Schläuche

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.388-886.0



Spritzkopf HKF 50, Edelstahl

HKF 50 E

Nr katalogowy: 3.631-009.0



Standard

Wąż wysokociśnieniowy standardowy 10 m

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar

Nr katalogowy: 6.391-238.0



Wąż wysokociśnieniowy standardowy 15 m

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar

Nr katalogowy: 6.391-394.0



Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zaplątaniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar

Nr katalogowy: 6.390-025.0



Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zaplątaniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar.

Nr katalogowy: 6.390-185.0



Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zaplątaniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar.

Nr katalogowy: 6.390-171.0



Szczotka obrotowa

Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-284.0



Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-288.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopowa lanca strumieniowa

Bezstopniowo wysuwana, długość od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, przyłącz M 22 x 1,5. Przyłącz dla dysz M 18 x 1,5.

Nr katalogowy: 6.394-690.0



Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 20 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-028.0



Wąż do czyszczenia rur ID 6, 30 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-029.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Wężę doprowadzające wodę

Wąż doprowadzający wodę, ID 13

ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C

Nr katalogowy: 4.440-038.0



Wąż doprowadzający wodę, ID 19

ID 19 R1"/R 3/4" - do 85°C - do zasysania

Nr katalogowy: 4.440-207.0



Wąż doprowadzający wodę 7,5M

Nr katalogowy: 4.440-270.0



Wkładki do dysz (dla 3.637-001)

Wkładka dyszy

Do niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-001.0



Wkładka dyszy

Do wysokiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-003.0



Wysokociśnieniowy inżektor detergentu**Inżektor środka czyszczącego**

Inżektor środka czyszczącego umożliwia podawanie roztworu roboczego pod wysokim lub niskim ciśnieniem - w zależności od urządzenia. Dozowanie środka do 15%. Do inżektora należy dobrać dysze właściwe dla posiadanego urządzenia.

Nr katalogowy: 3.637-001.0

**Wysokociśnieniowy inżektor detergentu**

Inżektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.

Nr katalogowy: 3.637-170.0

**Zawory odcinające****Zawór zamykający**

Nr katalogowy: 4.580-160.0

**Zestaw do pianowania Easy****Easy - zestaw do pianowania**

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Zestaw montowany jest do lancy spryskującej, inżektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-693.0

**Zestaw pianowy Inno****Inno - zestaw pianowy**

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Podwójna lancia spryskująca; dysza pianowa do nakładania piany, oraz dysza ciśnieniowa dla łatwego spłukiwania. Inżektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-692.0



Zestawy do HKF 50

Podwójny uchwyt

Stożek do instalowania głowicy w otworach wlewowych.

Nr katalogowy: 2.863-036.0



Podwójny uchwyt

Stożek do mocowania głowicy w otworze.

Nr katalogowy: 4.132-002.0



Korek z gwintem

Nr katalogowy: 5.411-061.0



HKF 50 - głowica czyszcząca

Głowica do czyszczenia wnętrza zbiorników i beczek. Dla otworów od 50 mm. Podłączana bezpośrednio do wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego. Napędzana silnikiem elektrycznym. Pracuje w pionie i poziomie. 2 dysze

Nr katalogowy: 6.415-444.0



Zestawy do piaskowania w strumieniu wody

Zestaw do piaskowania

Zestaw z regulacją wydatku ścierniwa. Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-010.0



Zestawy do piaskowania w strumieniu wody

Zestaw do piaskowania

Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-022.0



Zestawy dysz

Zestaw do inżektora

Zestaw typowy dla inżektora 3.637-170.0

Nr katalogowy: 4.769-046.0



Zestawy dysz do FR

Zestaw dysz do FR

Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h

Nr katalogowy: 2.639-187.0



Zestawy montażowe do bębnow

Zestaw montażowy - bęben na wąż

Nr katalogowy: 2.639-473.0



Zestawy montażowe pianownic

Dysza do pianowania

Do dozowania środka czyszczącego w postaci piany aktywnej w sanitariatach, obszarach spożywczych lub gdzie wymagany jest długi czas reakcji. Montaż do lancy spryskującej w miejsce dyszy HP (nie zawiera lancy).

Nr katalogowy: 2.637-926.0



Złącza śrubowe dysz

Złącze śrubowe dysz

Z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power

Nr katalogowy: 5.401-210.0



Złączki Geka

Złącze Geka 3/4"

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-455.0



Złączka Geka

z gwintem wewnętrznym

Nr katalogowy: 6.388-458.0



Złącze Geka 1/2"

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-461.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Złączki Geka

Złącze Geka 1"

z tuleją węża

Nr katalogowy: 6.388-465.0



Łączniki

Adapter

Do przyłączenia dyszy HP i wyposażenia bezpośrednio do pistoletu (z wkładką dyszy) 1xM22x1.5/ 1xM18x1.5

Nr katalogowy: 4.402-022.0

