

Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe bez podgrzewania wody do codziennego zastosowania. Kompaktowe wymiary, solidna konstrukcja oraz doskonała zwrotność urządzenia doskonale charakteryzują grupę kompakt.

### Wyposażenie standardowe::

- Pistolet spryskujący z wkładką Soft
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Lanca spryskująca 850 mm
- Dysza trójstopniowa / Power Manual
- Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
- Dysza rotacyjna
- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- Kontrola ciśnienia
- Servo Control



Nr katalogowy:: 1.151-603.0

### Dane techniczne

Zasilacz (~V/Hz)	3/400/50
Wydajność tłoczenia (l/h)	240-700
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	20-175/2-17,5
Maks. temperatura doprowadzanej wody (°C)	do 60
Moc przyłącza (kW)	5
Ciężar (kg)	24
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	360x400x925

Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



---

### Zastosowanie

Wszelkie czynności związane z czyszczeniem wysokociśnieniowym w rzemiośle, handlu, profesjonalnych firmach utrzymania czystości, firmach komunalnych.

---

### Cechy i zalety

Mosiężna głowica, zawory ciśnieniowe, przyłącz wody oraz zawór bezpieczeństwa wykonane ze stali nierdzewnej – najwyższa jakość materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia Pistolet Easy Press wpływa na redukcję wysiłku fizycznego, jaki operator wkłada w uruchomienie spustu Wyłącznik ciśnieniowy automatycznie wyłącza urządzenie, po zwolnieniu spustu pistoletu Servo Control – precyzyjny system redukcji ciśnienia roboczego oraz wydatku wody na pistolecie Trójtłokowa pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej i systemem tarczy ukośnej Napęd bezpośredni z minimalną ilością elementów ruchomych wydłuża żywotność zespołu pompy ciśnieniowej

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Adaptory do lanc spryskujących

#### Adapter do lancy z regulatorem ciśnienia

do mocowania wyposażenia przy lancy, M 24/18x1,5

Nr katalogowy: 4.762-075.0



### Bębny na węże

#### Automatyczny bęben na wąż

Bęben do montażu na ścianie, z automatem zwijania. Bez węża wysokociśnieniowego. System łączenia Kärcher plug-in.

Nr katalogowy: 2.639-919.0



#### Zestaw do montowania bębna do ściany

Zestaw do montowania bębna do ściany.

Nr katalogowy: 2.639-931.0



#### Bęben na wąż

Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).

Nr katalogowy: 6.391-421.0



#### Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy

Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.

Nr katalogowy: 2.641-866.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Bębny na węże

#### Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie

Do zastosowania razem z automatycznym bębnem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0

Nr katalogowy: 2.641-867.0



### Becher-Schaumlanze

#### Lanca do piany

Nr katalogowy: 6.394-668.0



#### Zbiornik 1L

Dodatkowy 1-litrowy zbiornik na środek czyszczący, do szybkiej wymiany detergentu, do zastosowania razem z lancą pianową 6.394-668.0

Nr katalogowy: 6.414-954.0



### Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek

#### Zczka montaowy

Nr katalogowy: 2.641-740.0



### Doppelstrahlrohr

#### Podwójna lanca spryskująca

Nr katalogowy: 6.394-665.0



## Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

### Dysza rotacyjna

przełączana na płaski strumień wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 4.763-956.0



## Dystanse do lanc spryskujących

### Dystans do lanc spryskujących

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy czyszczeniu opon, karoserii. Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy. Posiada śrubowe złącze do dysz.

Nr katalogowy: 5.394-294.0



## Dysza trójstopniowa

### Dysza trójstopniowa, rozmiar 40

Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5.

Nr katalogowy: 4.767-150.0



## Dysze ciśnieniowe 0°

### HD-Düse Spritzwinkel 0°

Nr katalogowy: 2.884-533.0



## Dysze do czyszczenia rur

### Dysza do rur

Z gwintem wewnętrznym. Strumienie ustawione w różnych kierunkach ułatwiają udrożnienie zatkanych rur i odpływów w sposób przyjazny dla środowiska. Ciśnienie wody sprawia, że dysza samoczynnie przesuwa się wgłąb rury, a za nią wąż wysokociśnieniowy. 4 rotacyjne strumienie.

Nr katalogowy: 6.415-428.0



## Dysze do zestawów Inno/Easy

### Zestaw dysz do systemów Inno i Easy

Dysze są konieczne do aplikacji piany poprzez systemy Inno lub Easy. Dobór dysz zależy od klasy urządzenia, a co za tym idzie wydajności tłoczenia wody.

Nr katalogowy: 2.640-687.0



## Dysze Power 15°

### Dysza Power 15°

Płaski strumień do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-388.0



## Dysze rotacyjne

### Dysza rotacyjna

Nowa generacja dysza rotacyjna z maksymalnym ciśnieniem 180 bar/60 °C, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.767-023.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Dysze rotacyjne - nieprzełączane

#### Dysza rotacyjna

04, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.763-252.0



### Dysze rotacyjne - przełączane

#### Dysza rotacyjna

Przełączana na zasysanie środka czyszczącego (niskie ciśnienie).

Nr katalogowy: 4.763-950.0



### Dysze trójstopniowe, przełączane bezdotykowo

#### Dreifachduese 040

Nr katalogowy: 4.767-112.0



### Dysze z borokarbidu

#### Dysza z borokarbidu D6

Dysza wykonana z bardzo twardego materiału (9,5 w skali Mohsa) - węgliku boru

Nr katalogowy: 6.415-084.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Elementy łączące

#### Złącze

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłącze 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Nr katalogowy: 4.403-002.0



#### Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.

Nr katalogowy: 4.401-091.0



### Filtry wody

#### Filtr wody

Montowany na wejściu do urządzenia. Filtruje cząstki brudu do wielkości 80 µm.

Nr katalogowy: 4.730-102.0



### Flexibles Strahlrohr

#### Lanca elastyczny

Nr katalogowy: 6.394-654.0



### FR 30 - czyszczenie powierzchni płaskich

#### FR 30

Nr katalogowy: 2.641-065.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### FR 30 Me - czyszczenie powierzchni płaskich

#### FR 30 Me

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.

Nr katalogowy: 2.640-355.0



### FR 50 - czyszczenie powierzchni płaskich

#### Hard surface cleaner FR 50

Nr katalogowy: 2.640-679.0



### HP 40° nozzle

#### HD-Düse Spritzwinkel 40°

Nr katalogowy: 2.884-522.0



### Kosze ssawne

#### Kosz ssawny

Z mosiężnym zaworem zwrotnym.

Nr katalogowy: 4.730-012.0



#### Kosz ssawny

Bez mosiężnego zaworu zwrotnego

Nr katalogowy: 4.730-019.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Kosze ssawne

#### Filtr wody

Nr katalogowy: 6.414-956.0



### Kulowy uchwyt dysz

#### Kulowy uchwyt dyszy

Bezstopniowa zmiana ze strumienia punktowego na płaski. Przez nakrętkę radełkową zmiana na strumień niskociśnieniowy dla zasysania środka czyszczącego. Bez dyszy.

Nr katalogowy: 4.764-012.0



### Lanca do czyszczenia WC

#### Lanca do czyszczenia WC

Lanca z dyszą. Specjalnie ukształtowana do czyszczenia WC. Stal szlachetna.

Nr katalogowy: 4.760-073.0



### Lanca do podwozi

#### Lanca do podwozi

Dla efektywnego i wygodnego czyszczenia podwozi i błotników kół. Zamocowane rolki ułatwiają mycie. Wykonana ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 4.760-245.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Lance spryskujące

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-667.0



### Lance spryskujące - obrotowe

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-663.0



Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-664.0



Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-660.0



Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-661.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Lance spryskujące - obrotowe

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-662.0



### Lance z regulacją ciśnienia

Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia przy lancy z wbudowanym manometrem. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia

Nr katalogowy: 4.760-230.0



Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca spryskująca z wbudowanym manometrem do bezstopniowej regulacji ciśnienia na lancy. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.760-362.0



### Lebensmittelausführung

Wąż wysokociśnieniowy, wersja dla strefy środków spożywczych

15 m, ID 6, 155°C, 250 bar

Nr katalogowy: 6.391-654.0



### Longlife 400

Wąż wysokociśnieniowy, Longlife 400

10 m, ID 6, 155°C, 400 bar

Nr katalogowy: 6.391-882.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Longlife 400 screwed both sides

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.390-178.0



### Longlife food industry version

Nr katalogowy: 6.391-888.0



### Nasadzana szczotka do mycia

#### Szczotka do mycia

Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z możliwością montażu bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy: 4.762-016.0



### Ogranicznik prądu rozruchowego

#### Ogranicznik prądu rozruchowego

Stosowany do redukcji poboru prądu rozruchowego urządzeń jednofazowych i ochrony zabezpieczeń sieciowych.

Nr katalogowy: 2.637-495.0



## Piaskowanie w strumieniu wody

### Dysze do piaskowania

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0.

Nr katalogowy: 2.638-526.0



## Pistolety Easy Press

### Pistolet z Servopress

Nr katalogowy: 4.775-526.0



## Pistolety spryskujące Softgrip z Servopress

### Pistolet Easy Press

Pistolet z ułatwiającym nacisk na spust systemem Easy Press, oraz ergonomiczną rękojeścią dla wygodnej pracy.

Nr katalogowy: 4.775-463.0



## Power nozzle 25°

### Dysza Power 25°

Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-397.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Spezielle Schläuche

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.388-886.0



### Standard

**Wąż wysokociśnieniowy standardowy 10 m**

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar

Nr katalogowy: 6.391-238.0



**Wąż wysokociśnieniowy standardowy 15 m**

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar

Nr katalogowy: 6.391-394.0



**Wąż wysokociśnieniowy**

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zaplądaniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar

Nr katalogowy: 6.390-025.0



**Wąż wysokociśnieniowy**

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zaplądaniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar.

Nr katalogowy: 6.390-185.0



## Standard

### Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zaplątaniem z drugiej strony. ID 8/155 °C/315 bar.

Nr katalogowy: 6.390-171.0



## Szczotka obrotowa

### Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-284.0



### Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-288.0



## Szczotki myjące

### Nasadzana szczotka do mycia

Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na dwu- lub trójstopniowych dyszach urządzenia

Nr katalogowy: 4.762-328.0



## Teleskopstrahlrohr

### Teleskopowa lanca strumieniowa

Bezstopniowo wysuwana, długość od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, przyłącz M 22 x 1,5. Przyłącz dla dysz M 18 x 1,5.

Nr katalogowy: 6.394-690.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Wężę do czyszczenia rur, ID 6

#### Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 20 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-028.0



#### Wąż do czyszczenia rur ID 6, 30 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-029.0



### Wężę doprowadzające wodę

#### Wąż doprowadzający wodę, ID 13

ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C

Nr katalogowy: 4.440-038.0



#### Wąż doprowadzający wodę, ID 19

ID 19 R1"/R 3/4" - do 85°C - do zasysania

Nr katalogowy: 4.440-207.0



### Wkłady do dysz (dla 3.637-001)

#### Wkładka dyszy

Do niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-001.0



## Wkłady do dysz (dla 3.637-001)

### Wkładka dyszy

Do wysokiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-003.0



## Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

### Inżektor środka czyszczącego

Inżektor środka czyszczącego umożliwia podawanie roztworu roboczego pod wysokim lub niskim ciśnieniem - w zależności od urządzenia. Dozowanie środka do 15%. Do inżektora należy dobrać dysze właściwe dla posiadanego urządzenia.

Nr katalogowy: 3.637-001.0



### Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Inżektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.

Nr katalogowy: 3.637-170.0



## Zawór zwrotny

### Zawór zwrotny 1" / 3/4"

Zapobiega przedostawaniu się środka czyszczącego do sieci wody pitnej, odporny na temperatury do 80°C, zintegrowane zabezpieczenie przed przeciekaniem.

Nr katalogowy: 2.641-374.0



## Zawory odcinające

### Zawór zamykający

Nr katalogowy: 4.580-160.0



**Zestaw do pianowania Easy****Easy - zestaw do pianowania**

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Zestaw montowany jest do lancy spryskującej, injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

**Nr katalogowy: 2.640-691.0**

**Zestaw pianowy Inno****Inno - zestaw do pianowania**

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Podwójna lanca spryskująca; dysza pianowa do nakładania piany, oraz dysza ciśnieniowa dla łatwego spłukiwania. Injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

**Nr katalogowy: 2.640-151.0**

**Zestawy do piaskowania w strumieniu wody****Zestaw do piaskowania**

Zestaw z regulacją wydatku ścierniwa. Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

**Nr katalogowy: 4.762-010.0**

**Zestaw do piaskowania**

Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

**Nr katalogowy: 4.762-022.0**

**Zestawy dysz****Zestaw dysz do inżektora**

Zestaw typowy dla inżektora 3.637-170.0

**Nr katalogowy: 4.769-045.0**



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Zestawy dysz do FR

#### Zestaw dysz do FR

Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h

Nr katalogowy: 2.639-187.0



### Zestawy montażowe pianownic

#### Dysza do pianowania

Do dozowania środka czyszczącego w postaci piany aktywnej w sanitariatach, obszarach spożywczych lub gdzie wymagany jest długi czas reakcji. Montaż do lancy spryskującej w miejsce dyszy HP (nie zawiera lancy).

Nr katalogowy: 2.637-926.0



### Złącza śrubowe dysz

#### Złącze śrubowe dysz

Z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power

Nr katalogowy: 5.401-210.0



### Złączki Geka

#### Złącze Geka 3/4"

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-455.0



#### Złącze Geka 1/2"

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-461.0



Klasa kompakt

## HD 7/18 C Plus



### Złączki Geka

#### Złączka Geka

z gwintem wewnętrznym

Nr katalogowy: 6.388-473.0



### Łączniki

#### Adapter

Do przyłączenia dyszy HP i wyposażenia bezpośrednio do pistoletu (z wkładką dyszy) 1xM22x1.5/ 1xM18x1.5

Nr katalogowy: 4.402-022.0

