

Klasa kompakt
HD 605 *EU



Profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe klasy kompakt dla wymagających użytkowników.

Wyposażenie standardowe::

- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Lanca spryskująca 380 mm
- Dysza trójstopniowa / Power Manual
- Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°) .
- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)



Nr katalogowy:: 1.118-850.0

Dane techniczne

Zasilacz ~V/Hz	1/230/50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	110/11
Maks. temperatura doprowadzanej wody (°C)	maks. 60
Moc przyłącza (kW)	2,2
Ciężar (kg)	15
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	729x312x388

Klasa kompakt

HD 605 *EU



Cechy i zalety

3-tłokowa pompa osiowa z tłokami wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz mosiężna głowica pompy zapewniają długą żywotność urządzenia Wysoka wydajność przy kompaktowej konstrukcji Trwałe mosiężne wyjście ciśnieniowe Wytrzymały i wygodny uchwyt transportowy Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy Zintegrowany zasobnik na akcesoria, uchwyt na lance, przewód elektryczny itp Łatwe przechowywanie i transport urządzenia dzięki kompaktowej konstrukcji

Opcjonalne wyposażenie

Doppelstrahlrohr

Podwójna lanca spryskująca

Nr katalogowy: 6.394-665.0



Lance spryskujące

Lanca opakowany tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.760-667.0



Longlife 400

Wąż wysokociśnieniowy, Longlife 400

10 m, ID 6, 155°C, 400 bar

Nr katalogowy: 6.391-882.0



Longlife 400 screwed both sides

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.390-178.0



Klasa kompakt

HD 605 *EU



Spezielle Schläuche

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.388-886.0

